

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Популярная гамма электрогенераторов POWERFULL, в версии U, предлагается с широкой гаммой двигателей с диапазоном мощности от 800 до 3000 kVA и от 50 до 60 Гц. Её основная характеристика это максимальная прочность U-образной рамы, профили которой выполнены согласно двух требований: достижение максимальной компактности машин или соблюдение унифицированных размеров, позволяющих установку звукоизолированной обшивки C60, C65 и C70, которые особенно ценятся за их компактность (смотреть соответствующий документ). На раме могут быть установлены стандартные и индивидуальные комплектующие по заявке клиента. Как и любое другое изделие Visa, оборудование перед поставкой проходит строгий тест функционирования всех компоненты, который включает более 30 проверок.



Мод. P 1260 U

ОСНАЩЕНИЕ

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

-Промышленный двигатель, оснащённый системой охлаждения, системой впрыска с автоматическим регулятором скорости, электросистемой запуска и зарядки аккумулятора -Промышленный бесколлекторный генератор с электронной системой контроля напряжения - Коробка щита управления и контроля с устройством Guard Evo. Map. -3 или 4 полюсный магнитотермический выключатель -Дифференциал (в стандартной комплектации на машинах с Guard Evo. Map. Европейский рынок) - Модулярная рама выполнена из стальных профилей -Электрический подогреватель 220 Вольт с циркуляционным насосом - Антивибраторы с высокой погашающей способностью между двигателем/альтернатором и рамой - Фильтр-отстойник топлива - Глушитель выхлопа (поставляется в разобранном виде) - Расширитель выхлопной линии (поставляется в разобранном виде) - Откачивающий насос масла двигателя - Крышка от дождя - Фланец и уплотнитель на двигателе - Термореактивное порошковое покрытие - Разъединитель массы (только для версии EC)

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

-Стандартный или увеличенный топливный бак
-Сборный поддон для баков -Могут быть установлены быстроръёмные крепления (подключение внешних дополнительных баков) - Черновые фильтры топлива Racog или подобного типа - Внешние разъёмы - Увеличенная вместимость резервуара - Автоматическая панель AMF и автостарт - Коммутатор ATS -Клеммная коробка передачи команд управления PW005 для внешнего электрощита - Электронный счетчик оборотов (если не входит в стандартную комплектацию) -Панель для параллельной работы IN SYNC - Программное обеспечение контроля и дистанционного управления - Обшивка POWERFULL в кожухом, тихом и сверхтихом исполнении - Выхлопные каналы воздуха - Глушитель выхлопа с высокой звукопоглощающей способностью - Системы SilentWall - Колпаковая обшивка BELL - Контейнер HD и HT - Цвет обшивки по специальной заявке, который не является стандартным Жёлтым RAL 1007 - Датчик уровня жидкости в радиаторе.

КОМПЛЕКТАЦИИ И



МОДЕЛЬ ST60



Версия с шумоизоляционным кожухом C60 по заказу

ОПИСАНИЕ

Предусмотрено использование уже отлаженной и надежной системы управления Guard Evolution, оснащенной бесперебойным и эффективным программным обеспечением, которое, благодаря точности и многофункциональности, не имеет аналогов на современном рынке

Модельный ряд электрогенераторов POWERFULL "U"оснащен модульной каркасной рамой повышенной прочности

Все модели "U"оснащены устойчивыми к воздействию топлива и смазочных материалов антивибраторами из вулканизированной резины для гашения вибрации

На уровне панели управления предусмотрены широкие отверстия для прохождения электрических проводов

Для обеспечения безопасного и легкого перемещения электрогенератора предусмотрены специальные подъёмные петли

По требованию клиента электрогенератор может быть оснащен встроенным резервным баком

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

